

POSITIONNEURS REDRESSEURS TUBES « PR63 MANCHON » PE Ø63 & 40 mm

Référence : 04P910135
Autorisation d'emploi GRDF N°2002-073/PH

Simple et rapide de mise en œuvre grâce aux têtes pivotantes (horizontale et verticale) et à son dispositif de désaxage horizontal « étau », dont ils sont les seuls à bénéficier; ce positionneur redresseur permet de réaliser mécaniquement le redressement des tubes sur touret ou en couronne ainsi que le positionnement et le maintien pendant l'opération de soudage et de refroidissement du manchon électrosoudable. Ce produit est livré en caisse de chantier aluminium



CARACTERISTIQUES :

- Matériau du PR63 : en Acier zingué
- Poids du PR63 : 15,4 kg
- Dimensions du PR63 : L 360 x H 190 x l 160 mm
- Matériau de la caisse : Aluminium
- Poids de la caisse : 7,48 kg
- Dimensions de la caisse : L 570 x H 255 x l 390 mm

COMPOSITION :

- 1 tête redresseuse avec étau de désaxage (1)
- 1 tête redresseuse simple (2)
- 2 jeux de demi-coquilles de réduction Ø40 (3)
- 1 entraîneur manuel circulaire (4)
- 1 clé à cliquet (5)
- 1 caisse aluminium (6)

