

POSITIONNEURS REDRESSEURS « PR125 & PR160 » pour tubes PEhd Ø.ext. 110 à 160 mm

Autorisation d'emploi GRDF N°2002-073/PH

Simple et rapide de mise en œuvre grâce aux têtes pivotantes (horizontale et verticale) et à son **dispositif de désaxage horizontal « étau »**, dont ils sont les seuls à bénéficier.

Ces positionneurs redresseurs permettent de réaliser mécaniquement le redressement des tubes sur touret ou en couronne ainsi que le positionnement et le maintien pendant l'opération de soudage, et la période de refroidissement du raccord électrosoudable.



LES DIFFERENTES VERSIONS :

- « **MANCHON** » : permet seulement le positionnement d'un manchon
- « **COMPLET** » : permet le positionnement des manchons, tés, coudes, robinets, PE/AC, réductions.

LA GAMME (livrée en caisse de chantier aluminium) :

Désignations	Øext PE (mm)	« MANCHON »	« COMPLET »
PR125	110 & 125	04P910137	04P0213788
PR160	110 / 125 / 160	04P910147	04P910140

OPTIONS D'UTILISATION :

Désignations	Références
▪ Kit de transformation PR125 en PR160 « COMPLET » en caisse alu	04P910150
▪ Kit de transformation PR125 en PR160 « MANCHON » en caisse alu	04P910159
▪ Réductions Ø125/40 pour PR125 (le jeu)	04P910112
▪ Réductions Ø125/63 pour PR125 (le jeu)	04P910117
▪ Réductions Ø125/75 pour PR125 (le jeu)	04P910113
▪ Réductions Ø125/90 pour PR125 (le jeu)	04P910116
▪ Réductions Ø125/110 pour PR125 (le jeu)	04P910115
▪ Réductions Ø160/63 pour PR160 (le jeu)	04P910145
▪ Réductions Ø160/75 pour PR160 (le jeu)	04P910134
▪ Réductions Ø160/90 pour PR160 (le jeu)	04P910144
▪ Réductions Ø160/110 pour PR160 (le jeu)	04P910154
▪ Réductions Ø160/125 pour PR160 (le jeu)	04P910124
▪ Réductions Ø160/140 pour PR160 (le jeu)	04P910114