

## POSITIONNEURS DE MAINTIEN « PM EX »

**pour tubes PEhd Øext. 16 à 75 mm en Barres Droites**

Simple et rapide de mise en œuvre, ces positionneurs permettent de garantir un alignement idéal du raccord à souder avec les tubes PE, et le maintien pendant la soudure et le temps de refroidissement.

### LES DIFFERENTES VERSIONS :

- « **Manchon** » : permet seulement le positionnement des manchons
- « **2 Voies** » : permet le positionnement des manchons, coudés
- « **COMPLET** » ou « **3 Voies** » : permet le positionnement des manchons, tés, coudés



**PM 16/32 EX - 2 Voies**



**PM 20/32 EX - Manchon**



**PM 16/75 EX – 2 Voies**



**PM 20/75 EX – 3 Voies**

### LA GAMME :

Désignations	PEhd Øext. (mm)	REFERENCES SELON VERSIONS		
		« MANCHON »	« 2 voies »	« 3 voies »
• PM 20/32 EX	20 à 32	04P1033776		
• PM 16/32 EX	16 à 32		04P1035414	
• PM 16/75 EX	16 à 75		04P1035415	
• PM 20/75 EX	20 à 75	04P1033404		04P1033666

**NOTA : Matériels non autorisés sur les réseaux GRDF**