

EXPLOSIMETRE - CATHOROMETRE « CATEX 3 »

Autorisation d'emploi GRDF



CARACTERISTIQUES :

- Ecran à cristaux liquides, à digits et pictogrammes avec rétro-éclairage.
- Interface utilisateur simplifié, 3 touches tactiles étanches en face avant.
- Test automatique à la mise en route des fonctions clé de l'appareil.
- Démarrage au choix en mode ppm / %Vol. gaz ou LIE / % Vol. gaz.
- Mise à zéro automatique sur les 3 échelles (possibilité en manuelle).
- Temps de réponse court.
- Alarmes visuelles et sonores programmables, 1 led rouge en face avant.
- Indicateurs d'état (pompe, alarme, batterie)
- Zone de dialogue pour messages.
- Information sur le risque d'explosion.
- Sauvegarde du temps de fonctionnement cumulé.
- Grande autonomie opérationnelle de 10 heures.

Applications	Plages de mesures
Surveillance de la présence de gaz inflammable dans les espaces confinés et surveillance du seuil de la LIE en zone ATEX (contrôle d'atmosphère)	0 ... 100% LIE
Mesure de la concentration de gaz lors de la mise en gaz et purge à l'azote dans une canalisation	0 ... 100% VOL
Détection de fuites de gaz à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments	0 ... 10 000 ppm



Désignations :	Références
Explosimètres – catharomètres :	
- « CATEX 3 » %LIE - %Vol gaz – ppm (Méthane)	26DSR1000
- « CATEX 3 » %LIE - %Vol gaz – ppm (Propane)	26DSR1001
Options Sondes & accessoires :	
- 1 ml de flexible 4x8	26DSR1010
- Poignée porte filtres avec filtre hydrophobe et filtre à poussières	26DSR1011
- Canne sonde courte	26DSR1013
- Canne sonde longue	26DSR1020
- Gobelet de 100 philtres cotons	26DSR1014
- Lot de 10 philtres hydrophobes	26DSR1015
Options Eléments de charge :	
- Socle de charge C3 avec languette	26DSR1016
- Chargeur secteur	26DSR1017
- Cordon de charge secteur	26DSR1018
- Chargeur 12V Véhicule	26DSR1021
Option Elément de transport :	
- Valise de rangement grise pour « CATEX 3 & accessoires)	26DSR1019