

PIQUAGES D'OBTURATION SIMPLE

pour canalisations acier MPB (≤ 4 bar)

« POS »

Matériels Autorisés d'emploi par GRDF



PIQUAGES D'OBTURATION SIMPLE TYPE « P » (PIEDFORT) :

DN	Øext (mm)	Nom. GRDF	Références
40	48,3	77 34 200	04G1384707
50	60,3	77 34 201	04G1384234
65	76,1	77 34 205	04G1384709
80	88,9	77 34 207	04G1384710
100	109,0	77 34 210	04G1385048
100	114,3	77 34 209	04G1384233



PIQUAGES D'OBTURATION SIMPLE TYPE " W " (WILLIAMSON) :

DN	Øext (mm)	Nom. GRDF	Références
	42,2	77 34 261	04G1384866
50	60,3	77 34 272	04G1384232
65	76,1	77 34 277	04G1384736
80	88,9	77 34 282	04G1384737
100	109,0	77 34 288	04G1385049 (*)
100	114,3	77 34 289	04G1384231 (*)

(*) : Pour la mise en œuvre du DN100 type « W » prévoir :

- bride d'adaptation ARIAS (réf ARIAS : 04P1384370) pour adaptation du « sas » de la machine T101.
- Adaptateur Cal80 de la machine T101 (réf TD WILLIAMSON : 06.1303.0001.0000.00).
- Porte-bouchon Cal80 à baïonnette de la machine T101 (réf TD WILLIAMSON : 08-1974-0080-0000-00).