

## GRUPE ELECTROGENE Type HX4000

Le groupe électrogène « HX 4000 », adapté pour les différentes machines à souder les raccords électro soudables PE, permet de réaliser tout diamètres de soudures PE (intensité maxi des raccords électro soudables : 70A).

### CARACTERISTIQUES :

- Puissance : 5 kva (cosinus 0,8)
- Puissance : 4 KW (ISO 8528)
- Tension : 230 Volts
- Fréquence : 50 Hertz
- Alternateur : Autorégulés et auto-excités
- Type de protection : IP23
- Classe isolation : H
- Sécurité par manque d'huile
- Huile : SAE 15W40
- Disjoncteur différentiel
- Châssis : Berceau tubulaire
- Moteur OHV HONDA 9 HP (3600 tr/min)
- Démarrage manuel
- Niveau sonorisée CEE : 97 Lwa
- db(A) @ 7 m : 74
- Réservoir : 6 litres
- Autonomie : 3,2 heures
- Carburant : **SUPER** si possible, sinon SP98
- Sécurité par manque d'huile
- Encombrement : L 71 x l 57 x H 49 cm
- Garantie d'origine : 12 mois France



### REFERENCES ET OPTIONS :

Désignations	Réservoir	Poids	références
Groupe électrogène HX 4000 Standard - Démarrage MANUEL + Kit roues	6 litres	65 Kg	11N213
Groupe électrogène HX 4000 Standard - Démarrage MANUEL + Piquet de terre	6 litres	60 Kg	11N214
KIT ROUES pour groupe HX 4000			11N212