

## GRUPE ELECTROGENE

### Type HX 6000

Le groupe électrogène « HX 6000 », adapté pour les différentes machines à souder les raccords électrosoudables PE, permet de réaliser tous diamètres de soudures PE et convient parfaitement pour réaliser les manchons électrorétractables.

#### **CARACTERISTIQUES :**

- Puissance : 7,5 kva (cosinus 0,8)
- Puissance : 6 KW (cosinus 1)
- Norme ISO 8528-88
- Tension : 230 Volts
- Fréquence : 50 Hertz
- Alternateur : MECC'ALTE AR2
- Type de protection : IP 23 M
- Classe isolation : F / H
- Disjoncteur thermique
- Disjoncteur différentiel 30 mA
- Compteur Horaire
- Châssis : Berceau tubulaire
- Moteur OHV HONDA 13 ch
- Démarrage manuel
- Niveau sonorisée CEE : 99 LWA
- Autonomie : 3 heures ou 10 heures selon réservoir
- Type d'essence : **SUPER** si possible, sinon SP98
- Sécurité par manque d'huile
- Encombrement : L 72 x l 56 x H 56 cm
- Garantie d'origine : 12 mois France



#### **REFERENCES ET OPTIONS :**

Désignations	Réservoir	Poids	références
Groupe électrogène HX 6000 Standard – Démarrage MANUEL	6,5 litres	75 Kg	11N200
Groupe électrogène HX 6000 Grand Réservoir - Démarrage MANUEL	26 litres	77 Kg	11N210
Groupe électrogène HX 6000 Grand Réservoir– Démarrage ELECTRIQUE	26 litres	83 Kg	11N211
KIT ROUES pour groupe HX 6000			11N212